





Siamo importatori diretti e rivenditori dei marchi DARX, REIS, VEGA, BRF.

Siamo un'azienda giovane ma con profonde conoscenze tecniche nel settore dei semirimorchi grazie alla lunga e consolidata esperienza del fondatore Adamo Oksuz.

Offriamo una vasta gamma di veicoli industriali per garantire che ogni nostro cliente abbia sulle strade il semirimorchio più adatto alla propria attività. Proponiamo dai semirimorchi centinati ai portacontainer fissi e allungabili, dai semirimorchi carrelloni alle vasche per il trasporto inerti e, infine, per completare offriamo anche i semirimorchi frigoriferi.

L'attenzione per i dettagli e per l'estetica dei nostri semirimorchi si traduce costantemente nella qualità e funzionalità dei materiali che vengono scelti con cura; infatti, i componenti dei semirimorchi scelti da OKZ Trailer sono tutti di alta qualità e di marchi europei di prima scelta. Questo comporta grandi vantaggi nei servizi di post-vendita permettendo al cliente la totale libertà di reperire i ricambi che possano necessitare in modo rapido su tutto il territorio italiano.

Lavoriamo con continuità e in stretto contatto con i nostri produttori, curiamo con attenzione ogni dettaglio e ogni fase dei nostri semirimorchi, dalla costruzione alla consegna del veicolo al cliente fino all'assistenza nelle operazioni di immatricolazione.

Come OKZ Trailer abbiamo un unico obbiettivo: la completa e totale soddisfazione di chi ci sceglie, solo così raggiungiamo il nostro vero traguardo.



IMPORTATORE E RIVENDITORE DEI MARCHI









MODELLI

DARX	7
PORTACONTAINER FISSO CON COLLO D'OCA9	
PORTACONTAINER FISSO CON COLLO PIATTO	
PORTACONTAINER 20' / 30' TANK	
FURGONATO	15
REIS	
CENTINATO	
CENTINATO CON BUCA PORTA COIL	
PIANALE / CASSONATO CON BUCA PORTA COIL	23
PORTACONTAINER ALLUNGABILE	25
VEGA	
CARRELLONE TRASPORTO MACCHINE OPERATRIC	
CARRELLONE TRASPORTO VEICOLI / SOCCORSO	
VASCA RIBALTABILE	33
BRF	
FRIGO ISOTERMICO	37











Produttore con sede a Istanbul specializzato nella costruzione di semirimorchi portacontainer e furgonati. La fabbrica è dotata di sistemi di produzione tecnologicamente avanzati che permettono la realizzazione di semirimorchi di alta qualità minimizzando i tempi di produzione. Darx vanta di essere uno dei più grandi produttori della Turchia con una capacità produttiva di 10 mila semirimorchi all'anno.

PORTACONTAINER FISSO CON COLLO D'OCA

PORTACONTAINER FISSO CON COLLO PIATTO

PORTACONTAINER 20' / 30' TANK

FURGONATO









SEMIRIMORCHIO DARX MOD. PORTACONTAINER FISSO CON COLLO D'OCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portacontainer fisso con collo d'oca

Trattamento telaio con Cataforesi KTL, con garanzia di 10 anni sulla ruggine

Twist per carico container:

1×45 HC - 1×45 - 1×40 HC - 1×40 - 2×20 1×20 centrale - 1×30 - 1×25 tank container.

Tre assi singoli SAF o BPW

Freni a disco da 430 mm

ADR

Tara da 3700 kg (modello light) a 4800 kg















SEMIRIMORCHIO DARX MOD. PORTACONTAINER FISSO CON COLLO PIATTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portacontainer fisso con collo Piatto

Trattamento telaio con Cataforesi KTL, con garanzia di 10 anni sulla ruggine

Twist per carico container: 1×45 HC - 1×45 - 1×40 HC - 1×40 - 2×20 1×20 centrale - 1×30 - 1×25 tank container.

Tre assi singoli SAF o BPW

Freni a disco da 430 mm

ADR

Tara da 3600 kg (modello light) a 4700 kg













SEMIRIMORCHIO DARX MOD. PORTACONTAINER 20' / 30' TANK

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portacontainer 20' ft (7,82 mt) / 30' ft per trasporto tank container

Trattamento telaio con Cataforesi KTL, con garanzia di 10 anni sulla ruggine

Twist per carico container: 1x20 centrale - 1x25 tank container (7,82 mt) - 1x30 tank container

Tre assi singoli SAF / BPW

Freni a disco da 430 mm

ADR

Predisposizione porta tubi di diametro da 160 mm o da 200 mm applicato nella parte centrale

Vaschetta posteriore in acciaio inox

Tara 3.300 kg +- 3%













SEMIRIMORCHIO DARX MOD. FURGONATO DUE / TRE ASSI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trattamento telaio con Cataforesi KTL, con garanzia di 10 anni sulla ruggine

Cassa in Plywood

Due / Tre assi singoli da 9 ton - SAF / BPW

Saracinesca Posteriore

Impianto KNORR-BREMSE

Freni a disco 430 mm











Produttore con sede a Konya, specializzato nella produzione di semirimorchi centinati standard, centinati con buca porta coil, pianali aperti, pianali con buca porta coil e portacontainer allungabili. L'azienda sceglie il trattamento a zincatura a caldo nella costruzione dei telai garantendo così un'elevata resistenza alla corrosione. Reis, grazie al suo team consolidato nell'arco degli anni, è in grado di realizzare semirimorchi su misura a seconda delle esigenze specifiche del cliente.

CENTINATO

CENTINATO CON BUCA PORTA COIL

PIANALE / CASSONATO CON BUCA PORTA COIL

PORTACONTAINER ALLUNGABILE







CARATTERISTICHE TECNICHE

Centina con tetto sollevabile, teli laterali scorrevoli, tetto copri scopri

Con o senza sponde laterali in alluminio

Tre assi singoli SAF o BPW

Telaio Zincato a Caldo (optional)

Longherine laterali forate per aggancio cinghie

Pavimento in Plywood da 30 mm

Apertura laterale sia dalla parte posteriore che anteriore

ADR

Freni a disco 430 mm

Lamiera d'acciaio di 50 cm sulla parte posteriore, per protezione pavimento















SEMIRIMORCHIO REIS MOD. CENTINATO CON BUCA PORTA COIL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Centina con tetto sollevabile, teli laterali scorrevoli, tetto copri scopri

Con o senza sponde laterali in alluminio

Buca Porta Coil

Buche piantane laterali applicate nel pavimento

Piantane con altezza da 0,80 mt a 1,80 mt, Zincate a caldo

ADR

Freni a disco 430 mm

Lamiera d'acciaio di 50 cm sulla parte posteriore, per protezione pavimento

Tre assi singoli SAF o BPW

Telaio Zincato a Caldo (optional)

Longherine laterali forate per aggancio cinghie

Pavimento in Plywood da 30 mm

Apertura telo laterale sia dalla parte posteriore che anteriore













SEMIRIMORCHIO REIS MOD. PIANALE / CASSONATO APERTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pianale Aperto

Sponde laterali in alluminio da 650 mm o 800 mm. Nr. 4 pz. o nr. 5 pz a lato (optional)

Telaio Zincato a Caldo (optional)

Buca Porta Coil da 8 mt

Buche piantane tonde diametro 90 mm applicate nel pavimento

Piantane con altezza da 0.80 mt a 1,80 mt, Zincate a caldo

Twist per carico container 1×40 - 2×20 - 1×20 centrale - 1×30 (optional)

Porta sponde o porta piantoni laterali (optional)

Tre assi singoli SAF o BPW

ADR

Pavimento in Plywood da 30 mm

Freni a disco 430 mm















SEMIRIMORCHIO REIS MOD. PORTACONTAINER ALLUNGABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portacontainer allungabile

Allungamento telaio centrale e posteriore

Allungamento meccanico tramite il trattore stradale

Radiocomando per allungamento ed accorciamento telaio (NOVITA' !!!)

Twist per carico container: 1x45 HC - 1X45 - 1X40 HC - 1x40 - 2x20 - 1x20 centrale - 1x30 - 1x25 tank container.

Tre assi singoli SAF o BPW

Sollevatore sul primo assale o terzo assale (optional)

Sterzatura sul terzo assale (optional)

Freni a disco da 430 mm

ADR

Tara 5.500 kg











Fabbrica nata nel 1982 ad Ankara, specializzata nella produzione di semirimorchi carrelloni trasporto macchine operatrici, carrelloni soccorso stradale, carrelloni trasporto veicoli, carrelloni ribassati e vasche trasporto inerti.

Oggi l'azienda vanta una capacità produttiva di 1000 semirimorchi nel settore di trasporto pesante ed eccezionale grazie all'ampliamento della fabbrica e all'utilizzo di nuove tecnologie di produzione determinate nel 2020.

CARRELLONE TRASPORTI MACCHINE OPERATRICI

CARRELLONE TRASPORTO VEICOLI / SOCCORSO STRADALE

VASCA RIBALTABILE





VEGA

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE VEGA MOD. TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio fisso o allungabile

Tre o più assi SAF o BPW, da 12 ton

Assale Sterzante su richiesta

Possibilità Telaio Zincato a Caldo

Piattaforma sia con assi di legno che in acciaio

Rampe posteriori idrauliche traslabili.

Varie tipologie di rampe, da 800 mm a 1.200 mm di larghezza.

Varie tipologie di ganci applicabili sia nella piattaforma inferiore che superiore

Possibilità piattaforma con buche, sia tra il collo e il 1'assale che tra gli assali (optional)

Possibilità applicazione verricello sia incassato che anteriore sul collo (optional)











VEGA

SEMIRIMORCHIO CARRELLONE VEGA MOD. TRASPORTO VEICOLI / SOCCORSO STRADALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telai sia fissi che allungabili

Allungamento sia centrale che posteriore

Due o Tre assi SAF O BPW, da 12 ton

Secondo o Terzo assale Sterzante

Telaio Zincato a Caldo

Rampe posteriori estraibili idrauliche con o senza presa di forza sul trattore

Possibilità applicazione verricello sia anteriore che posteriore, per carico e scarico veicoli

Allungamento sia meccanico che idraulico

Alzamento ed abbassamento piattaforma idraulico

Radiocomando











VEGA

SEMIRIMORCHIO VEGA MOD. VASCA TONDA RIBALTABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vasca tonda ribaltabile, da 24 m3 a 32 m3

Modello asfalto su richiesta

Ribaltabile tramite pistone frontale, con presa di forza sul trattore stradale

Acciaio HARDOX 450

Tetto copri scopri sia elettrico che manuale

Tre assi singoli SAF o BPW

Sollevatore sul primo assale o terzo assale

Sterzatura sul terzo assale

Freni a disco da 430 mm









REFRIGERATED TRAILER PRODUCTION



Azienda nata agli inizi degli anni '90 a Hatay, specializzata solo ed esclusivamente nella produzione di semirimorchi frigoriferi. Il punto di forza della fabbrica è la produzione interna sia del telaio che delle casse isotermiche realizzate con i pannelli sandwich sotto il processo "wet on wet" garantendo così la massima efficienza nel sistema di raffreddamento. Inoltre, la fabbrica sceglie marchi europei di prima qualità e offre la possibilità di produrre semirimorchi su misura a seconda delle esigenze specifiche del cliente.

FRIGO ISOTERMICO







SEMIRIMORCHIO BRF MOD. FRIGO ISOTERMICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa realizzata con pannelli sandwich in un unico pezzo senza rinforzi in acciaio annegati all'interno del pannello, per garantire la massima efficienza di raffreddamento.

Tutti i pannelli sono prodotti sotto il processo "wet on wet", con un'efficacia sistema di incollaggio garantendo così la massima efficienza di isolamento.

Porta pallet

Fasce ferma carico

Parete anteriore rinforzata e predisposta per applicazione gruppo frigo

Pavimento in alluminio

Tre assi singoli SAF o BPW

Sollevatore sul primo assale o terzo assale (optional)

Sterzatura sul terzo assale (optional)

Freni a disco da 430 mm















Sede Operativa: Sede Legale:
Strada per Novara, 143-145 Via Settembrini, 26/A
28062 - Cameri (NO) 20124 - Milano

www.okztrailer.com | info@okztrailer.com | Tel. +39 031 2495632 | P.iva: 11630350962